

Gefahrzeichen nach § 40 StVo


VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
101		Gefahrenstelle	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
102		Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt von rechts	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
103-10		Kurve links	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
103-20		Kurve rechts	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
105-10		Doppelkurve (zunächst links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
105-20		Doppelkurve (zunächst rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
108-56*		Gefälle (siehe Fußnote)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
110-58*		Steigung (siehe Fußnote)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
112		unebene Fahrbahn	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
113		Schnee- oder Eisglätte	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
114		Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
115-10		Steinschlag von rechts	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
115-20		Steinschlag von links	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50

*Zeichen 108 und 110:















Bei Ergänzung der Zeichenummer mit folgenden Zahlen werden diese Schilder mit entsprechenden Prozentangaben geliefert.

-50	4%	-54	8%	-58	12%	-62	16%	-66	20%	-70	24%
-51	5%	-55	9%	-59	13%	-63	17%	-67	21%	-71	25%
-52	6%	-56	10%	-60	14%	-64	18%	-68	22%		
-53	7%	-57	11%	-61	15%	-65	19%	-69	23%		


Gefahrzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
116		Splitt, Schotter	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
117-10		Seitenwind von rechts	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
117-20		Seitenwind von links	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
120		verengte Fahrbahn	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
121-10		einseitig (rechts) verengte Fahrbahn	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
121-20		einseitig (links) verengte Fahrbahn	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
123		Baustelle	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
124		Stau	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	257,50
125		Gegenverkehr	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
128		bewegliche Brücke	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
129		Ufer	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
131		Lichtzeichen- anlage	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
133-10		Fußgänger (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
133-20		Fußgänger (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50

Gefahrzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
134-10		Fußgängerüberweg (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
134-20		Fußgängerüberweg (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
136-10		Kinder (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
136-20		Kinder (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
138-10		Radfahrer kreuzen (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
138-20		Radfahrer kreuzen (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
140-10		Viehtrieb, Tiere (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
140-20		Viehtrieb, Tiere (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
142-10		Wildwechsel (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
142-20		Wildwechsel (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
144-10		Flugbetrieb (Aufstellung rechts)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
144-20		Flugbetrieb (Aufstellung links)	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
145		Kraftomnibusse	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
150		Bahnübergang mit Schranken oder Halbschranken	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50

Gefahrzeichen nach § 40 StVO

VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
151		unbeschränkter Bahnübergang	SL 630	24,50	37,50	42,00	52,00	31,00	44,00	48,50	58,50	42,00	55,00	59,50	69,50
			SL 900	36,00	54,00	65,00	91,00	47,50	65,50	76,50	102,50	60,50	78,50	89,50	115,50
			SL 1260	-	-	-	-	115,00	151,00	173,00	225,00	157,50	193,50	215,50	267,50
157-10 bis 162-21		Bake	1000 x 300	36,50	54,00	66,00	89,00	45,50	63,00	75,00	98,00	61,50	79,00	91,00	114,00

Mehrprijs für abweichende Entfernung **10,00 Euro / Bake**




157-10 157-20
dreistreifige Bake
-10 Aufstellung rechts
-20 Aufstellung links



157-11 157-21
mit Entfernungsangabe:
-11 Aufstellung rechts
-21 Aufstellung links




159-10 159-20
zweistreifige Bake
-10 Aufstellung rechts
-20 Aufstellung links



159-11 159-21
mit Entfernungsangabe:
-11 Aufstellung rechts
-21 Aufstellung links











162-10 162-20
einstreifige Bake
-10 Aufstellung rechts
-20 Aufstellung links



162-11 162-21
mit Entfernungsangabe:
-11 Aufstellung rechts
-21 Aufstellung links

Vorschriftzeichen nach § 41 StVO

201-50 201-52		Andreas Kreuz: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	1350 x 180	2 mm abgekantet				3 mm flach				1,5 mm Sonderanfertigung			
				114,00	153,00	183,00	201,00	89,50	127,50	140,50	174,00	Preise auf Anfrage			
201-51 201-53		Andreas Kreuz mit Blitzpfeil: Dem Schienenverkehr Vorrang gewähren!	1350 x 180	2 mm abgekantet				3 mm flach				1,5 mm Sonderanfertigung			
				124,00	163,00	193,00	211,00	99,50	137,50	150,50	184,00	Preise auf Anfrage			
VZ-Nr.	Abbildung	Bedeutung	Maße in mm	flach								profilverstärkt			
				2 mm				3 mm							
				RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C	RA1/A	RA2/B	RA2/C	RA3/C
205		Vorfahrt gewähren!	SL 630 SL 900 SL 1260	24,50 36,00 -	37,50 54,00 -	42,00 65,00 -	52,00 91,00 -	31,00 47,50 115,00	44,00 65,50 151,00	48,50 76,50 173,00	58,50 102,50 225,00	42,00 60,50 157,50	55,00 78,50 193,50	59,50 89,50 215,50	69,50 115,50 267,50
206		Halt! Vorfahrt gewähren!	600 x 600 ¹⁾ 900 x 900 1050x1050	69,00 73,50 ²⁾ -	85,00 123,00 ²⁾ -	99,00 146,00 ²⁾ -	133,00 218,00 ²⁾ -	- 106,50 165,00	- 156,00 230,00	- 179,00 257,00	- 251,00 325,00	102,00 111,00 185,00	118,00 160,50 250,00	132,00 183,50 277,00	166,00 255,50 345,00
208		dem Gegenverkehr Vorrang gewähren!	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-10		vorgeschriebene Fahrrichtung links	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-20		vorgeschriebene Fahrrichtung rechts	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50
209-30		vorgeschriebene Fahrrichtung geradeaus	Ø 420 Ø 600 Ø 750	23,00 33,50 55,00	33,00 51,50 86,00	37,00 60,00 96,00	48,00 78,00 120,00	- 40,50 64,00	- 58,50 95,00	- 67,00 105,00	- 85,00 129,00	42,50 53,00 76,50	52,50 71,00 107,50	56,50 79,50 117,50	67,50 97,50 141,50

1) entspricht nicht der StVO
2) auf Grund der Materialstärke nur für Rohrahmen geeignet